

DILUENTE DECAPANTE DE LIMPEZA

CÓD. 421200

UTILIZAÇÃO

Diluyente composto por uma mistura de solventes com taxa de volatilidade alta em proporções equilibradas.

Diluyente utilizado na limpeza de sistemas de envernizamento de produtos de base: poliéster, poliuretano, celuloso, sintético.

O Diluyente Decapante de Limpeza deve ser utilizado em situações de difícil remoção das impurezas e após a limpeza deve-se usar o Diluyente 10906 para evitar a degradação dos vedantes e empanques.

Este diluyente tem melhor poder decapante que o Diluyente 10906.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Incolor
Massa Volúmica (20°)	0.87±0.02 Kg/L
COV	100% (forma fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

O uso do Diluyente Decapante de Limpeza permite:
- eliminar resíduos das tintas e vernizes nos equipamentos de pistolagem: convencionais, pistolas airmix e pistolas airless

Nota: Após a sua utilização na limpeza do material, devemos passar o material pelo Diluyente 10906 para evitar a degradação de vedantes e empanques, principalmente nas pistolas.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Diluyente Decapante de Limpeza: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Abril de 2025