

## DILUENTE DILPUR 6983

CÓD. 450500

### UTILIZAÇÃO

Diluyente composto por uma mistura de solventes de volatilidade baixa em proporções equilibradas.

Indicado para a diluição de todos os produtos de natureza poliuretano: Tapa Poros e Vernizes Poliuretanos; Subcapas e Esmaltes Poliuretanos.

Pode ser utilizado como aditivo em sistemas nitrocelulosicos para evitar o fenómeno de oxidação causado pela humidade atmosférica excessiva.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Incolor
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0.88±0.02 Kg/L
<b>COV</b>	100% (forma fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A adição do Diluyente Dilpur 6983 aos produtos permite:

- melhor lacagem e nivelamento dos produtos;
- evitar defeitos na aplicação tais como: bolhas, ferverilhados, efeito “casca de laranja”, etc;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos.

Recomendado a sua utilização em situações de temperatura ambiente: 12° a 23°C.

### ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Diluyente Dilpur 6983: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

### FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Abril de 2025