

DILUENTE WASH PRIMER

CÓD. 421000

UTILIZAÇÃO Diluente composto por uma mistura de solventes de volatilidade média-baixa, em proporções equilibradas, de maneira a conferir boa aplicabilidade. Indicado para a diluição de primário wash primer.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cor	Incolor
	Massa Volúmica (20°)	0.80±0.02 Kg/L
	COV	100% (forma fornecimento)
	Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO A adição do **Diluente Wash Primer** permite:

- melhor aplicação e nivelamento dos produtos;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos
- evitar defeitos na aplicação

ESTABILIDADE EM ARMAZEM Diluente Wash Primer: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Abril de 2025