

## ACELERADOR 10345

CÓD. 398090

**UTILIZAÇÃO**

Produto composto por um sal de Cobalto em solução num solvente orgânico.

Segundo componente para endurecimento dos produtos:

205350 . . . . - Polibetume 12569 Branco  
3100900000 - Polifundo 10542  
3300930000 - Verniz Poliéster B.D. 6462**COMPONENTES**

Constituído por três componentes fornecidos em separado.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>Cor</b>	Azul Cobalto
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0,92±0,02 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	(*)
<b>Viscosidade (Ford4, 20°C)</b>	Não aplicável
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 3±1%
<b>COV</b>	ca. 97±1% (na forma de fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	(*)

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

<b>Preparação da Superfície</b>	(*)
<b>Processo de Aplicação</b>	(*)
<b>Diluição Recomendada</b>	(*)
<b>Proporção da Mistura</b>	(*)
<b>Tempo de Vida Útil da Mistura</b>	(*)
<b>Tempo para Lixagem</b>	(*)
<b>Aplicação do Acabamento</b>	(*)
<b>Espessura por Demão</b>	(*)
<b>Condições durante a Aplicação</b>	(*)

(\*) Ver características na Ficha Técnica do componente principal:

205350 . . . . - Polibetume 12569 Branco  
3100900000 - Polifundo 10542  
3300930000 - Verniz Poliéster B.D. 6462**ESTABILIDADE EM ARMAZEM**Acelerador 10345: **6 meses**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 0.1, 0.5 litros.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar.

**Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa.** Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente de Limpeza 10906.**O Acelerador 10345 e os Catalizadores nunca devem ser misturados entre si; pode ocorrer perigo de inflamação.**

## **ACELERADOR 10345**

CÓD. 398090

---

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão realizada a Maio de 2025**